

Το **ALUCOAT** είναι ανακλαστικό προστατευτικό ασφατικό χρώμα αλουμινίου ενός συστατικού.

Χρησιμοποιείται σαν τελική επικάλυψη σε ασφατικές υγρομονωτικές μεμβράνες αλλά και σε ασφατικά επαλειπτικά υλικά. Επίσης προστατεύει πολλά υλικά με την αντισκωριακή δράση που διαθέτει.

Η επιφάνεια που δημιουργείται μετά από την εξάτμιση του διαλύτη έχει μεγάλη ανακλαστική ικανότητα προστατεύοντας από την ηλιακή ακτινοβολία, με συνέπεια την μείωση της θερμοκρασίας του υποστρώματος.

Το ALUCOAT χρησιμοποιείται για την προστασία ασφατικών μεμβρανών και επαλειπτικών υλικών καθώς και επιφανειών από μέταλλο, ξύλο, γυαλί ή σκυρόδεμα, τούβλο, πέτρα, γυψοσανίδα και πολυουρεθάνη. Η επιφάνεια πρέπει να είναι ομαλή, καθαρή και στεγνή, απαλλαγμένη από σκόνες, λάδια, λιπαντικά και σαθρά υπολείμματα.

Ενδεικτική κατανάλωσή 0,25-0,3 kg /m² ανάλογα με το υπόστρωμα.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ : 5kg, 18kg

